

HARVIA CILINDRO

HPCE900400

Harvia Cilindro eluppvärmda bastuaggregat döljer en massiv mängd stenar. Tack vare öppningarna i det yttre höljet kan varje bastubadare välja sin njutning: mjukt bad via stenarna i öppningen eller ett kraftigare bad direkt på stenpelaren. Cilindro är en fröjd för ögat och sinnena. Beteckningen E betyder å sin sida att aggregatet styrs med en separat styrenhet.

Fördelar

- Innehåller stora mängder stenar som ger mjuk men stark värme
- Passar i olika typer av bastuinredningar och installationer
- Aggregatet är minimalistiskt och diskret när det är inbäddat i bastulaven
- Kräver en separat styrenhet (säljs separat)



Funktioner

Huvudmaterial : Stål


H x B x D : 930.0 x 320.0 x 320.0 mm

Nettovikt (kg) : 10.0

Installationsobjekt : Golv

ID	GTIN	Effekt (kW)	Bastuns storlek min - max m3
HPCE900400	6410082610037	9 kW	8.0-14.0

Relaterade produkter




HPC1



HPC2



HPC3



HPC3L



HPC2L

Reservdelar

Produkt	ID	St
Värmelement 3000W/230V 8266397	ZSE-259	1
	ZSA-440	
	ZSC-124	
Värmelement uki Cilindro	ZSC-140	1
Värmelement uki Cilindro	SPZSC-140	
Värmelement 3000W 230V	SPZSE-259	3
	SPZSA-442	1

Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	HPCE900400
	Färg	Rostfritt stål
	Uteffekt max.	9 kW
	Stenstorlekar	Ø5–10 cm
	Stenmängd (kg)	90
Mått	Produktens bredd (mm)	320
	Produktens höjd (mm)	930
	Produktens djup (mm)	320
	Nettovikt (kg)	10
	Bruttovikt	9.3
	Försäljningsförpackningens bredd	330
	Försäljningsförpackningens höjd	975
	Försäljningsförpackningens djup	330
Säkerhet och monteringsmått	Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till högra sidan obrännbart material	100
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan obrännbart material	100
	Säkerhetsavstånd till sidan (obrännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till baksidan (obrännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till baksidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till taket	950
	Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta)	1900
	Installationsöppningens höjd	1900
	Installationsöppningens bredd	520
	Installationsöppningens djup	520